

3.7V/1,100mAh・4.07Wh Li-ion Battery Pack

Standard Soft Pack 1S

P11-653443STD



製品特長

本製品は過充電保護、過放電保護、過電流保護(放電)、ショート保護の機能を有する保護回路を内蔵し、単セルには内圧上昇時の安全弁を有しています。内蔵する保護回路は低消費電力仕様で長期間保管が可能です。


製品仕様

※ ワイヤ長の指定や、各種指定コネクタ (AWG26 適合品) への変更も、特注対応にて可能です。


公称電圧 … 3.7V	定格充電電圧 … 4.2V	出力方式 … コネクタ式 [DF13-2S-1.25 / Hirose]
公称容量 … 1,100 mAh (min.)	最大充電電流 … 1.0 A	OUT + (UL1571 AWG26 Red)
公称電力 … 4.07 Wh	使用温度範囲 … 充電: 0 ~ 45 °C	OUT - (UL1571 AWG26 Black)
放電終止電圧 … 3.05 V	放電: -20 ~ 60 °C	
最大放電電流 … 1.0 A		

電池特性

充電波形



放電波形



製品サイズ

外観寸法 … 43.5 mm × 38 mm × 6.5 mm
ワイヤ長 … 約 31.5 mm
製品質量 … 約 25g

